

# Optimierungstechniken

## Compiler

---

Prof. Dr. Oliver Braun

Letzte Änderung: 27.01.2020 19:45

- nach der Übersetzung in die Zwischenrepräsentation kann der Compiler Optimierungen durchführen
- übliche Optimierungsziele:
  - schnellere Ausführung des kompilierten Codes
  - geringerer Energieverbrauch
  - weniger Speicherverbrauch

## Sicherheit (safety)

- der optimierte Code muss die gleichen Ergebnisse wie der ursprüngliche Code liefern

## Rentabilität (profitability)

- die Optimierung muss sich *lohn*en

- Abstraktionsoverhead reduzieren
  - z.B. Datenstrukturen und Typen “wegoptimieren”
- Vorteile von Spezialfällen nutzen
  - z.B. Funktionsaufrufe analysieren und statt dynamisch, statisch binden
- Code an Systemressourcen anpassen
  - wenn die Voraussetzungen des Programms nicht vom Prozessor geleistet werden können

- lokale Methoden
  - optimieren innerhalb eines *single basic blocks* (keine Verzweigungen)
- regionale Methoden
  - mehr als ein einzelner Block, aber noch weniger als eine Prozedur
  - z.B. eine Schleife die eine if-Anweisung enthält
- globale Methoden (intraprozedurale Methoden)
  - gesamte Prozedur als Kontext
- Interprozedurale Methoden (*whole-program methods*)
  - betrachten mehr als eine Prozedur

- Beispiel:

$$a = b + c$$

$$b = a - d$$

$$c = b + c$$

$$d = a - d$$

- ist da etwas redundant?

# Lokale Optimierungen

- der Block kann ersetzt (*rewritten*) werden durch

$$a = b + c$$

$$b = a - d$$

$$c = b + c$$

$$d = b$$

- denn weder **a** noch **d** werden zwischen der 2. und 4. Zeile verändert
- nachdem **b** in Zeile 2 verändert wird, kann die Zeile 3 **nicht** durch

$$c = a$$

ersetzt werden

- ein Algorithmus der solche Redundanzen findet und beseitigt, ist der *local value numbering* Algorithmus

- ein Parsebaum für den Ausdruck  $a+b+c+d+e+f+g+h$  ist mit den vorgestellten Parsing-Algorithmen entartet
- wird dieser Parsebaum in einen höhenbalancierten transformiert, können Teile der Berechnung in verschiedenen Addierwerken durchgeführt werden



- *superlocal value numbering*
  - *local value numbering* mit erweitertem Bereich
- *loop unrolling*
  - eine Schleife wird durch Kopien des Schleifenrumpfs ersetzt
  - bei verschachtelten Schleifen werden die entstehenden Rümpfe der inneren Schleife zusammengefasst (*loop fusion*)
  - solche Kombinationen nennt man auch *unroll-and-jam*

- nicht initialisierte Variablen finden und an den Benutzer melden
- Code so anordnen, dass wahrscheinlich weniger Sprünge bei der Ausführung gemacht werden müssen (*global code placement*)
  - dazu können bei Verzweigungen untersucht werden welcher Pfad der wahrscheinlichere ist
  - dieser wird dann so angeordnet, dass kein Sprung notwendig ist und der Code linear (im *fall-through branch*) ausgeführt wird
  - der unwahrscheinlichere Block wird so in den Speicher platziert, dass hin- und auch wieder zurück gesprungen werden muss

- *inline substitution*
  - ein Prozeduraufruf wird durch den Rumpf der Prozedur ersetzt
  - wie kann das in C++ vom Programmierer forciert werden?
- *procedure placement*
  - in welcher Reihenfolge Prozeduren in einer ausführbaren Datei angeordnet werden, kann Einfluß auf den virtuellen Speicher und den Cache haben

- traditionelle Compiler haben als *compilation unit* eine einzelne Prozedur, Klasse oder Datei
- Ansätze um dennoch in größerem Scope optimieren zu können
  - größere Einheiten die zusammen verarbeitet werden
  - Zusammenarbeit Compiler - IDE (z.B. per Reflection)
  - Interprozedurale Optimierungen erst im Linker

- nutzlosen und nicht erreichbaren Code eliminieren
- *code motion*
  - eine Berechnung an einen Punkt verschieben, wo Sie weniger oft ausgeführt wird
  - Beispiel: Code aus einer Schleife entfernen
- *code hoisting* = spezielle *code motion*
  - wenn ein Berechnung am Ende eines Blockes vor jedem Pfades ausgeführt wird, kann diese in den Block verschoben werden
  - dadurch wird der compilierte Code auch kleiner

- *tail-call optimization*
  - wenn die letzte Aktion einer Prozedur **p** der Aufruf einer anderen Prozedur **q** ist, kostet der Kontextwechsel von **q** nach **p** unnötig
- *leaf-call optimization*
  - wenn klar ist, dass eine Prozedur keine andere aufruft, muss kein Code eingefügt werden, der nur dazu da ist eine Prozedur nach dem Aufruf einer anderen weiter auszuführen