

# Quicksort

(Algorithmen und Datenstrukturen I)

Prof. Dr. Oliver Braun

Letzte Änderung: 18.03.2018 18:16

# Quicksort

- ▶ 1962: von C.A.R. (Tony) Hoare veröffentlicht
- ▶ eines der schnellsten, wenn nicht sogar *das* schnellste interne Sortierverfahren
- ▶ Divide-and-Conquer-Strategie
- ▶ im schlechtesten Fall  $\Omega(N^2)$  viele Vergleichsoperationen, aber im Mittel nur  $O(N \log N)$
- ▶ *In-situ-Sortierverfahren*, d.h. es wird zur (Zwischen-)Speicherung kein zusätzlicher Speicher benötigt, außer einer konstanten Anzahl von Hilfsspeicherplätzen für Tauschoperationen

# Methode

- ▶ Sortieren durch rekursives Teilen
- ▶ Folge  $F = k_1, \dots, k_N$  von  $N$  Schlüsseln sollen aufsteigend sortiert werden
- ▶ wähle ein beliebiges Element  $k_p \in \{k_1, \dots, k_n\}$ , genannt *Pivotelement*
- ▶ teile die Folge in zwei Teilfolgen  $F_1$  und  $F_2$ , für die gilt:

$$\forall k \in F_1 : k \leq k_p \text{ und } \forall k \in F_2 : k \geq k_p$$

- ▶ gilt  $|F_1| = i - 1$  und  $|F_2| = N - i$  so ist  $i$  die endgültige Position von  $k_p$
- ▶ sortiere  $F_1$  und  $F_2$  rekursiv

# C++

```
1 void quicksort(int *a, int l, int r) {
2     if (r <= l) return;
3     int i = l - 1;
4     int j = r;
5     int p = a[r];
6     while (true) {
7         do { i++; } while (a[i] < p); // Schlüsselvergleich
8         do { j--; } while (a[j] > p); // Schlüsselvergleich
9         if (i >= j) break;
10        int t = a[i]; // Bewegung
11        a[i] = a[j]; // Bewegung
12        a[j] = t; // Bewegung
13    }
14    int t = a[i]; // Bewegung
15    a[i] = a[r]; // Bewegung
16    a[r] = t; // Bewegung
17    quicksort(a, l, i - 1);
18    quicksort(a, i + 1, r);
19 }
```

## Analyse $C_{max}$

- ▶ im schlechtesten Fall
- ▶ zur Aufteilung eines Feldes der Länge  $N$  Vergleich aller Schlüssel im aufzuteilenden Bereich mit dem Pivotelement
  - ▶ in der Regel werden zwei Schlüssel je zweimal verglichen, d.h.  $N + 1$  Vergleiche
- ▶ im ungünstigsten Fall wechseln alle Elemente je einmal ihren Platz
- ▶ d.h.

$$C_{max}(N) = \sum_{i=2}^N (i + 1) = \Omega(N^2)$$

- ▶ im günstigsten Fall haben die beiden Teilfolgen in jedem Schritt etwa die gleiche Länge
- ▶ damit hat der Baum der rekursiven Aufrufe die minimale Höhe, ca.  $\log N$
- ▶ zur Aufteilung auf einem Niveau werden  $\Theta(N)$  Schlüsselvergleiche durchgeführt
- ▶ d.h.

$$C_{min}(N) = \Theta(N \log N)$$

# Analyse Bewegungen

- ▶ bei einer Vertauschung im Aufteilungsschritt ist das eine Element kleiner und das andere größer als das Pivotelement
- ▶ am Schluß eines Aufteilungsschrittes ist das Pivotelement beteiligt
- ▶ d.h. Anzahl Vertauschungen höchstens so groß wie die Anzahl der Elemente in der kürzeren Teilfolge
- ▶ bei jedem rekursiven Schritt muss sich die Anzahl mindestens halbiert haben
- ▶ das kann höchstens  $\log N$  mal passieren bis die kleinere Teilfolge nur noch aus einem Element besteht
- ▶ das gilt für jedes der  $N$  Elemente d.h. Anzahl der Bewegungen ist  $O(N \log N)$

# Analyse im Mittel

- ▶ man kann beweisen, dass Quicksort im Mittel

$$O(N \log N)$$

Zeit benötigt und das im Mittel

$$O(N \log N)$$

Schlüsselvergleiche notwendig sind

- ▶ Beweis in Ottmann & Widmayer: Algorithmen und Datenstrukturen, S. 98f



# Quicksort-Varianten

- ▶ vorgestelltes Verfahren benötigt für bereits sortierte oder fast sortierte Folgen quadratische Schrittzahl
- ▶ Verbesserung: *3-Median-Strategie* zur Wahl des Pivotelements
  - ▶ es werden drei Elemente gewählt
    - ▶ z.B. erstes, letztes und das in der Mitte
  - ▶ dann wird der Median der drei als Pivotelement verwendet
- ▶ anderer Ansatz: *Zufalls-Strategie*
  - ▶ das Pivotelement wird zufällig ausgewählt