

Mergesort

(Algorithmen und Datenstrukturen I)

Prof. Dr. Oliver Braun

Letzte Änderung: 18.03.2018 18:16

- ▶ Sortieren durch Verschmelzen
- ▶ eines der ältesten und am Besten untersuchten Sortierverfahren
 - ▶ bereits 1945 von John von Neumann vorgeschlagen
- ▶ wie Quicksort rekursiv
 - ▶ die rekursiv sortierten Teilfolgen werden dann Verschmolzen
- ▶ es wird linear viel zusätzlicher Speicherplatz verwendet
- ▶ aber Laufzeit kann $O(N \log N)$ nicht überschreiten

2-Wege-Mergesort

- ▶ $F = k_1, \dots, k_N$ wird sortiert,
- ▶ indem F in zwei möglichst gleich große Teilfolgen
 $F_1 = k_1, \dots, k_{\lceil \frac{N}{2} \rceil}$ und $F_2 = k_{\lceil \frac{N}{2} \rceil + 1}, \dots, k_N$
- ▶ dann wird F_1 und F_2 mit Mergesort sortiert
- ▶ die sortierte Folge ergibt sich durch Verschmelzen der beiden
- ▶ Verschmelzen bedeutet, beide Folge zu durchlaufen und jeweils das kleinere Element in die Resultatliste zu übernehmen

Mergesort in C++

```
1 void mergesort(int *a, int l, int r) {  
2     if (l < r) {  
3         int m = (l + r) / 2;  
4         mergesort(a, l, m);  
5         mergesort(a, m + 1, r);  
6         merge(a, l, m, r);  
7     }  
8 }
```

Merge in C++

```
1 void merge(int *a, int l, int m, int r) {
2     int b[r]; // Hilfsfeld
3     int i = l; int j = m + 1; int k = l;
4     while (i <= m && j <= r) {
5         if (a[i] < a[j]) {
6             b[k] = a[i];
7             i++;
8         } else {
9             b[k] = a[j];
10            j++;
11        }
12        k++;
13    }
14    if (i > m)
15        for (int h = j; h <= r; h++) b[k + h - j] = a[h];
16    else
17        for (int h = i; h <= m; h++) b[k + h - i] = a[h];
18    for (int h = l; h <= r; h++) a[h] = b[h];
19 }
```

Reines 2-Wege-Mergesort

- ▶ es wird sortiert indem Teilfolgen zu immer längeren Teilfolgen verschmolzen werden
- ▶ am Anfang ist jeder Schlüssel eine sortierte Teilfolge
- ▶ in einem Durchgang werden jeweils 2 benachbarte Teilfolgen miteinander verschmolzen, d.h. im ersten Schritt k_1 mit k_2 , k_3 mit k_4, \dots

Reines 2-Wege-Mergesort in C++

```
1 void straightmergesort(int *a, int l, int r) {
2     int size = 1;
3     while (size < r - l + 1) {
4         int rr = l - 1;
5         while (rr + size < r) {
6             int ll = rr + 1;
7             int mm = ll + size - 1;
8             rr = mm + size <= r ? mm + size : r;
9             merge(a, ll, mm, rr);
10        }
11        size *= 2;
12    }
13 }
```

- ▶ Schlüsselvergleiche und Bewegungen nur in merge
- ▶ höchstens $\log N$ Durchgänge

Natürliches 2-Wege-Mergesort

- ▶ ausgehend vom reinen 2-Wege-Mergesort wird nicht mit einelementigen Teilfolgen begonnen,
- ▶ sondern gleich möglichst lange, bereits sortierte Teilfolgen genommen

Natürliches 2-Wege-Mergesort in C++

```
1 void naturalmergesort(int *a, int l, int r) {
2     int ll;
3     do {
4         int rr = l - 1;
5         while (rr < r) {
6             ll = rr + 1;
7             int mm = ll;
8             while (mm < r && a[mm + 1] >= a[mm]) mm++;
9             if (mm < r) {
10                rr = mm + 1;
11                while (rr < r && a[rr + 1] >= a[rr]) rr++;
12                merge(a, ll, mm, rr);
13            } else
14                rr = mm;
15        }
16    } while (ll != l);
17 }
```